


FRF00320

REGOLATRICE DI FLUSSO PRIORITARIO A 3 VIE A COMANDO MANUALE PRIORITY FLOW REGULATOR AT 3 WAYS WITH MANUAL CONTROL 3-WEGE PRIORITÄTSTROMREGELVENTIL MANUELL GESTEUERT

La valvola mantiene costante il flusso in PR indipendentemente dalle variazioni di pressione ed in portata. E' possibile regolare il flusso in PR agendo sulla manopola di regolazione. La perdita di carico è 9 bar.

The valve maintains a constant flow at PR, regardless of pressure and flow variations. Flow adjustment at PR is an regulator knob. Unloading value is equal to 9 bar.

Dieses Ventil hält den Öldurchfluß in PR konstant, unabhängig von den Druck und Fluß änderungen. Es ist möglich, den Öldurchfluß in PR mittels der Regelungsknopf einzustellen. Der Ladungsverlust beträgt 9 bar.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN


Pressione Max di funzionamento
Max operating pressure
Maximaler Betriebsdruck **250 (3646) bar (psi)**

Portata massima all'ingresso
Maximum flow to the inlet
Hoch Eingangsdurchfluß **0 100 (0 26.4) l/min (gpm)**

Temperature di esercizio
Operating temperature
Betriebstemperatur **-20 / +80 °C**

Peso
Weight
Gewicht **1.9 Kg / 4.18 lb**

PRESTAZIONI PERFORMANCE LEISTUNG



Parametri di prova / Testing parameters / Prüfparameter: 50°C - 21 cSt

G 1/2" = 70 - 51.6 [Nm-lbft] +/- 5%
G 3/4" = 140 - 103.2 [Nm-lbft] +/- 5%
7/8-14 SAE = 80 - 59 [Nm-lbft] +/- 5%
1"1/16-12 SAE = 150-110.6 [Nm-lbft]/+/-5%
M22 x 1.5 = 80 - 59 [Nm-lbft] +/- 5%

FRF00320

CV008 231